

PUSH'n GO

FUNCTIE

Met de PUSH'n GO ontstopper ontstopt u alle soorten leidingen d.m.v. luchtdruk.

- Door de meegeleverde accessoires geschikt voor wasbakken, gootstenen, douches, badkuipen en wc's;
- Ontstopt leidingen snel en zonder gebruik van chemische ontstoppers (op basis van soda of zuren);
- De set bevat:
 - Een spuitbus met adapter;
 - Een zuignap voor douches, badkuipen en wc's;
 - Een verlengstuk om handen uit het water te houden.

Technische gegevens

Specificaties	Kenmerken
Diameter van de zuignap	14 cm, de zuignap niet past op afvoeren met een grotere afmeting
Diameter adapter	6 cm
Lengte van het verlengstuk	19 cm
Geur	Citroen
Gas	Butaan - propaan

Uitvoering


Vorbereiding

- Indien nodig voor gebruik de afvoer en/of de tweede wasbak, evenals alle andere verbonden leidingen stoppen met een vochtige doek of spons. Stevig vasthouden zodat er voldoende druk komt op de te ontstoppen leiding.
- Niet gebruiken na toepassing van een chemische ontstopper (op basis van soda of zuren), ook niet gebruiken voor enig ander doeleinde dan waarvoor dit product bedoeld is.
- De spuitbus schudden voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing


Voor wasbakken of gootstenen (of indien de diameter van de afvoer ≤ 60 mm is):

- De koker omdraaien en verticaal op de verstopte leiding plaatsen.
- De adapter moet (geheel) onder water staan.
- Gedurende 1 seconde op de spuitbus drukken zodat er gas in de verstopte leiding komt.
- Deze handeling herhalen indien nodig, totdat de leiding ontstopt is.



Voor douches of badkuipen (of indien de diameter van de afvoer ≤ 60 mm is):

- De koker omdraaien en verticaal op de zuignap plaatsen: met de conische kant naar boven.
- Gebruik het verlengstuk om de juiste hoogte te bereiken.
- De adapter moet (geheel) onder water staan.
- Gedurende 1 seconde op de spuitbus drukken zodat er gas in de verstopte leiding komt.
- Deze handeling herhalen indien nodig, totdat de leiding ontstopt is.



Voor wc's:

- De koker omdraaien en verticaal op de omgekeerde zuignap plaatsen: met de conische kant naar beneden.
- Gebruik het verlengstuk om de juiste hoogte te bereiken.
- Plaats de zuignap in de wc.
- De adapter moet (geheel) onder water staan.
- Gedurende 1 seconde op de spuitbus drukken zodat er gas in de verstopte leiding komt.
- Deze handeling herhalen indien nodig, totdat de leiding ontstopt is.



Indien na 3 keer sprayen de ontstopping nog niet is opgelost, schakel dan een loodgieter in.
Handen wassen na gebruik.

Verbruik

De spuitbus is geschikt voor max. 25 toepassingen per seconde.

Reiniging van het materiaal

Reinig het materiaal met water.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex –
Frankrijk
Tel. +33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: +33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

Als de spuitbus leeg is, kunt u deze opnieuw vullen met een PUSH'N GO NAVULLING.

Opslag

Opslaan bij een temperatuur van +5°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

De informatie op dit technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens het product te gebruiken op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.