

EMAIL RETOUCHEREN

RETOUCHE EMAIL

FUNCTIONALITEITEN

Product voor het repareren van emailbeschadigingen op sanitair en witgoed.

- Wastafel, bad, koelkast, ...
- Vergeelt niet.
- Niet geschikt voor beschadigingen die voortdurend in contact met water komen. Gebruik voor deze toepassing EMAIL REPARATIE.

Technische eigenschappen

Karakteristieken	Specificaties
Chemische samenstelling	Oplosmiddelhoudende verf zonder aromatische koolwaterstoffen
Vorm	Hoogglans
Kleur	Wit, beige, gevlamd
Temperatuurweerstand	100°C
Dichtheid	1,2
Compatibiliteit met de materialen	Email, gietijzer

Gebruik

Vorbereiding

- Verwijder het beschadigde email van het te bedekken oppervlak met zeer fijn schuurpapier.

Gebruiksaanwijzing

- Breng het product aan met een penseel door zeer licht aanstippen over het gehele te repareren oppervlak
- Het product plakt na 15 minuten drogen niet meer bij aanraking. Wacht 1 uur voordat u een eventueel benodigde tweede laag aanbrengt.

Reiniging van het materiaal

- Aceton voor sporen van net aangebracht product.
- Gebruik fijn schuurpapier als het product al is opgedroog.

Voorzorgen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

Niet geschikt voor oppervlakken die aan hitte worden blootgesteld (oven, kookplaat, ...) omwille van het risico op vergelen.

Niet geschikt voor beschadigingen die voortdurend in contact met water komen. Gebruik voor deze toepassing EMAIL REPARATIE.

De aangeboden kleuren kunnen van partij tot partij licht verschillen.

De tinten kunnen met elkaar of een universeel kleurmiddel gemengd worden voor de gewenste tint.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.