

STEAROX

FUNCTIE

Gladmaken van lassen van type tin-lood en tin-koper.

- Dankzij de speciale impregnatie kan het tin-lood of tin-koper soldeersel worden gladgemaakt voor het uitharden, zonder risico op verbranding.

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Doek	100% katoen
Grondweefsel	in polyestervezel (500 g/m ²)
Impregnatie	industriële talk

Verwerking

Gebruiksaanwijzing

- Maak de soldeernaad glad voor het uitharden.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

Door de toegevoegde talk bent u beschermd tegen de hitte.

Opslag

Opslaan bij een temperatuur tussen -5 °C en +50 °C.

De vervaldatum die op de verpakking genoteerd is, wordt gemeten op een niet aangesproken product, bewaard bij 20 °C in normale vochtomstandigheden.

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.