

TOITUROL

FUNCTIE

Samenstelling zonder bitumen voor het realiseren van een duurzame dakafdichting bestand tegen veranderende weersomstandigheden.

- **Toiturol** is speciaal ontworpen voor het repareren van:
 - zinken daken, gegalvaniseerde platen, vezelcement, leien.
 - druiplijsten en dakgoten.
 - glazen daken.

Technische eigenschappen

Kleur	Zwart
Uiterlijk	Pasta
Type kit	Bitumineus
Dichtheid	1,35
Kleefvrije tijd	1 tot 2 uur
Temperatuurweerstand	Geen kruip bij 70°C Lekt niet bij warm weer Scheurt niet bij koud weer
Weerstand	Goed tegen water en UV, blijft onveranderlijk Barst niet
Hechting	Op alle materialen Past zich aan het krimp- en uitzetgedrag van materialen aan

Toepassing

Vorbereiding

- De ondergronden dienen droog, stofvrij en ontvet te zijn.

Gebruiksaanwijzing

- U kunt het product heel eenvoudig met een troffel of spatel gebruiken voor grote vlakke oppervlakken en met een schildersmes voor glazen oppervlakken.
- Stop bijzonder diepe spleten eerst vol met poetskatoen of touw en vul ze vervolgens op met het product.

Materiaal reinigen

U kunt verse kit verwijderen met wasbenzine, aceton (of anders terpentijn).

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com. De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om voor het gebruik te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.

Tip

Meng het product in de winter, wanneer het hard is geworden, au bain-marie om het aanbrengen te vergemakkelijken. Verwarm het nooit op open vuur.

Opslag

Bewaar het product bij een temperatuur tussen -5 °C en +40°C.

De houdbaarheidstermijn van het product bedraagt 18 maanden bij bewaring bij 20°C in de originele gesloten verpakking.

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com. De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om voor het gebruik te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.