

UDRAŻNIACZ PROFESJONALNY DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL

Zastosowanie

Udrażniacz w płynie na bazie kwasu siarkowego. Produkt o niezwykle silnym działaniu : usuwa złoży wapnia, materii organicznej, tłuszczów.

- Odpowiedni do udrażniania kanalizacji metalowych i PCV szarego, polipropylenu, porcelany.
- Eliminuje pozostałości mydła, materię organiczną, niedopałki, papiery, włosy ...), wytrącone osady (wapień, mocznik...).

Oznaczenia i zezwolenia

Właściwości	Specyfikacja
Kolor	Różowy
Postać	Płyn
pH	< 1
Rodzaj	Kwas siarkowy
Zawartość kwasu	> 96%
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowita

WAŻNE INFORMACJE PRZED UŻYCIEM

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

- ⚠ NIGDY NIE MIESZAĆ UDRAŻNIACZA Z INNYMI PRODUKTAMI (chlorem, sodą, detergentami), JAK RÓWNIEŻ Z INNYMI UDRAŻNIACZAMI.
- ⚠ Nie stosować na materiałach wrażliwych na działanie wysokich temperatur: chrom, białe PCV, aluminium, miedź, mosiądz, akryl sanitarny (PMMA).
- ⚠ Unikać powtarzającego się kontaktu z emalią.
- ⚠ Nie używać na uszkodzonej emalii (pęknięcie, odprysk, zarysowanie itd.)
- ⚠ Nie stosować do instalacji kanalizacyjnych z rozdrabniaczem.
- ⚠ Nie stosować do popękanych toalet.

- ⚠ Nie używać w toaletach chemicznych.
- ⚠ W kontakcie z wodą produkt silnie reaguje, uwalniając ciepło.
- ⚠ Produkt nigdy nie powinien być rozcieńczany w butelce.
- ⚠ Nie przelewać, nie używać ponownie pustego pojemnika.
- ⚠ STOSUJ PRODUKT W DOBRZE WENTYLOWANYM POMIESZCZENIU.
- ⚠ Nie wdychać oparów, które mogą uwolnić się podczas użytkowania.

Sposób użycia

Przygotowanie

- Używaj rękawic i okularów ochronnych.

Instrukcje

- Usuń jak najwięcej stojącej w wody za pomocą gąbki.
- Otwórz pojemnik ostrożnie, bez nadmiernego ściskania butelki.
- Wlewaj produkt powoli i w małych dawkach za pomocą lejka do otworu rury, unikaj rozpryskiwania. Oczekaj kilka minut między każdą dawką, aby produkt nie reagował ze stojącą wodą.
- Pozostaw w kanalizacji zgodnie z poniższą tabelą.
- Następnie po procesie udrażniania, powoli i ostrożnie rozpocznij wlewanie wody. Następnie przepłucz obficie wodą lub zastosuj G70 NEUTRALISATOR GEB aby usunąć resztki kwasu po udrażnianiu (w dawce 20 cl).
- Szamba ekologiczne – należy dokonać powtórnej aktywacji flory bakteryjnej 2 dni po udrażnianiu przy użyciu bakterii aktywujących.

Zużycie

	Odptyw powolny	Kanalizacja niedrożna/zapchana	Czas działania
WC (oprócz chemicznego i rozdrabniacza), pisuary	1/2 butelki	1 butelka	15 do 20 minut
Zlew, WC wiszące, bidet	1/4 butelki	1/2 butelki	5 do 15 minut
Duże rury kanalizacyjne	1/4 butelki	1/2 butelki	15 do 20 minut

1 butelka zawiera 1 l środka

Oczyszczanie materiału

Wodą

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub na www.geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym detergentów: Lista komponentów na żądanie pisząc na adres reach@geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym produktów biobójczych lub jeśli zawiera produkt biobójczy w celu ochrony: Zapoznaj się z kartą charakterystyki - używaj produktów w sposób odpowiedzialny.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C a +40°C.

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego w temperaturze 20°C w normalnych warunkach higrometrycznych.

Sortowanie opakowań i odpadów

Należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu produktu oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego zostały podane w dobrej wierze i stanowią wyniki pomiarów wykonanych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie <http://www.geb.fr>.