

G90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY I DETERGENT

G90 NETTOYANT & DETERGENT

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do dogłębnego czyszczenia zewnętrznych części pomp ciepłych i instalacji klimatyzacyjnych (kratka, kondensator, wirnik itd.). Produkt służy także do czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej kontrolowanej (z przepływem pojedynczym).

- Gotowy do użycia, bez płukania.
- Niekwaśny.
- Przywraca sprawność instalacji.

Oznaczenia i zezwolenia

Właściwości	Specyfikacja
Wygląd	Ciecz
Kolor	Przezroczysta
Zapach	Świeży
Gęstość w temperaturze 20°C	1
pH w temperaturze 20°C	11
Skuteczność	Smary używane w przemyśle mechanicznym i spożywczym, smoły, zanieczyszczenia, pyły oraz inne zabrudzenia
Zgodność	Większość powierzchni (należy wcześniej przeprowadzić próbę)

Sposób użycia

Przygotowanie

- Wyłączyć instalację.
- Odizolować obwody elektryczne urządzenia.

Instrukcje

- Rozpylać produkt równomiernie z odległości 5 cm od czyszczonych części, rozpoczynając od góry i kontynuując w dół.
- Sprawdzić, czy powierzchnie są całkowicie pokryte produktem.
- Pozostawić działający produkt na 3 minut.
- Wyrzucić szmatkę, aby usunąć zabrudzenia.

- W przypadku bardzo zabrudzonych wymienników, może być konieczne ponowne zastosowanie produktu.

Oczyszczanie materiału

Woda

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub na www.geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym detergentów: Lista komponentów na żądanie pisząc na adres reach@geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym produktów biobójczych lub jeśli zawiera produkt biobójczy w celu ochrony: Zapoznaj się z kartą charakterystyki - używaj produktów w sposób odpowiedzialny.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C a +35°C.

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego w temperaturze 20°C w normalnych warunkach higrometrycznych.

Sortowanie opakowań i odpadów

Należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu produktu oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego zostały podane w dobrej wierze i stanowią wyniki pomiarów wykonanych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie <http://www.geb.fr>.