

GEBEX PLUS LUB

ZASTOSOWANIE

Pasta smarująca do montażu wszystkich rodzajów instalacji kanalizacyjnych (z tworzyw sztucznych, żeliwa, betonu itd.).

- § Możliwość stosowania w pomieszczeniach/na wolnym powietrzu, nawet w trudnych warunkach
- § Możliwość stosowania w instalacjach ciśnieniowych lub odprowadzających
- § Produkt nierozpuszczalny w wodzie
- § Do przewodów o dowolnej średnicy
- § Doskonałe właściwości ślizgowe
- § Zapobiega starzeniu i deformacji uszczelek gumowych

Charakterystyka techniczna

Specyfikacje	Charakterystyka
Wygląd	Pasta o konsystencji kremowej
Baza	Silikonowa
Kolor	Biały
pH w temp. 20°C	Obojętne (6,0 – 6,8)
Temperatura robocza	-15°C do +40°C

Użytkowanie

Przygotowanie

W zależności od potrzeb:

- § Wyczyścić wszystkie części montażowe, w tym uszczelki, nie zdejmując ich,
- § Usunąć wszelkie ślady błota, ziemi lub piasku.

Sposób użycia

- § Zgodnie z dokumentacją uruchamiania instalacji kanalizacyjnej (każda gama asortymentowa przewodów jest wyposażona w specyficzne uszczelki, które mogą wymagać stosowania różnych procedur smarowania), nasmarować końcówki elementów łączeniowych zewnętrznych i/lub końcówki elementów łączeniowych wewnętrznych i/lub uszczelkę
- § Przyłożyć i zmontować dwie czyste części, trzymając je równo w jednej linii (poprzez zaklinowanie, wsunięcie itp.) i umieszczając w pozycji montażowej

Czyszczenie wyposażenia

- § Środek odtłuszczający
- § Woda z mydłem

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
Maksymalny okres przechowywania produktu w temperaturze +20°C, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu wynosi 3 lata.

Informacje figurujące w niniejszej karcie zostały zamieszczone w dobrej wierze, na podstawie pomiarów przeprowadzonych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę dużą liczbę materiałów, różnice jakościowe oraz różnorodne metody pracy, zalecamy użytkownikom wcześniejsze przeprowadzenie prób w rzeczywistych warunkach użytkowania.

Niniejszy dokument może zostać zmodyfikowany bez wcześniejszego zawiadomienia w zależności od rozwoju produktów lub stanu naszej wiedzy. W związku z powyższym zalecamy użytkownikom sprawdzenie, czy dysponują najnowszą wersją dokumentacji.

Karta danych bezpieczeństwa jest dostępna w sieci Internet pod adresem www.quickfds.com



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Francja
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Faks (33) 01 48 17 98 00
Nr SIREN: 500 674 056

www.geb.fr

s.: 2 z 2