

GEBSOPLAST WYTRAWIACZ PCV

DZIAŁANIE

Rozpuszczalnik czyszczący, przeznaczony do nieuplastycznionych elementów kanalizacyjnych z P.C.V. lub z P.C.C.V, w których poprawia spajanie poprzez wytrawianie zewnętrznej powierzchni formowania

Oznaczenia i zezwolenia

Zatwierdzony przez CSTB do użytku z zatwierdzonym przez CSTB klejem do PCV Geb

Charakterystyka techniczna

Postać	Przejrzysty płyn
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Ketonowy
Gęstość	0,80

Sposób użycia

Przygotowanie i instrukcje

Stosować się do wskazówek dotyczących wyposażenia i/lub towarzyszących informacji technicznych dla stosowanego kleju do PCV

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze zawartej pomiędzy -5°C a $+35^{\circ}\text{C}$.
W temperaturze 20°C , czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 36 miesięcy.

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na żądanie pod numerem telefonu +48 (22) 630 22 40. Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.