

LIMPIMAIL

Zastosowanie

Produkt do naprawy odprysków emalii urządzeń sanitarnych i AGD.

- Umywalki, wanny, lodówki,...
- Nie żółknie pod wpływem światła.
- Nie nadaje się do naprawy odprysków będących w stałym kontakcie z wodą. W tego typu przypadkach należy użyć REPARATION EMAIL.

Oznaczenia i zezwolenia

Właściwości	Specyfikacja
Skład chemiczny	Farba na bazie rozpuszczalników bez węglowodorów aromatycznych
Wygląd	Błyszczący
Kolor	Biały
Odporność cieplna	+100 °C
Gęstość	1,2
Kompatybilność z materiałami	Emalia, żeliwo

Sposób użycia

Przygotowanie

- Należy dokładnie oczyścić powierzchnię bardzo drobnym papierem ściernym, w razie potrzeby usunąć odpryski.

Instrukcje

- Należy nakładać pędzelkiem pojedynczymi bardzo delikatnymi ruchami na całej powierzchni odprysku
- Produkt przestaje kleić się przy dotyku po 15 minutach schnięcia. Jeśli niezbędna jest druga warstwa, należy odczekać ok.1 godz.

Oczyszczanie materiału

Materiał należy oczyszczać pędzelkiem przy użyciu acetonu. Po wyschnięciu produktu należy użyć szmatki z płótna pokrytego materiałem ściernym.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub na www.geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym detergentów: Lista komponentów na żądanie pisząc na adres reach@geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym produktów biobójczych lub jeśli zawiera produkt biobójczy w celu ochrony: Zapoznaj się z kartą charakterystyki - używaj produktów w sposób odpowiedzialny.

Uwagi

Nieodpowiedni do powierzchni poddanych wpływowi podwyższonej temperatury (piece, płyty do gotowania,...).

Aby uzyskać pożądany odcień, można użyć uniwersalnego barwnika.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C a +40°C.

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego w temperaturze 20°C w normalnych warunkach higrometrycznych.

Sortowanie opakowań i odpadów

Należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu produktu oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego zostały podane w dobrej wierze i stanowią wyniki pomiarów wykonanych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie <http://www.geb.fr>.