

LUBRIFIANT SILICONE

DZIAŁANIE

Wodoodporny smar na bazie silikonu, antyprzyczepny.

- Smarowanie
 - tworzyw sztucznych i gumy, między sobą lub w połączeniu z metalami (np. ostrza tnące tworzyw sztucznych, gumy, drewna, ...)
 - szufład, karniszy, rowerów, przewodów hamulcowych, zamków, ostrzy kosiarek do trawy, zawiasów, artykułów gospodarstwa domowego, ...
- ochrona przed wilgocią
 - zapalniki, zwoje
 - złącza elektryczne
- antyprzyczepność do gumy, uszczelek w drzwiach
- czynnik ułatwiający wyjmowanie elementów z formy
- zapobiega przyczepności wosków lub spoiw

Charakterystyka techniczna

Specyfikacja	charakterystyka
100% olej silikonowy	
Wytrzymałość temperaturowa	220°C
Wodoodporność	Znakomita

Zastosowanie

Przygotowanie

- Oczyszczyć i odtłuścić elementy

Sposób użycia

- Wstrząsać spray, a następnie równomiernie nałożyć na powierzchnię
- Odczekać kilka chwil

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od -5°C do +40°C. W temperaturze 20°C okres trwałości produktu w zamkniętym oryginalnym opakowaniu wynosi 48 miesięcy.

Uwaga

Nie stosować na części, które mają być malowane, silniki elektryczne.

Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com. Informacje o produkcie są podane w dobrej wierze i są wynikiem pomiarów w naszym laboratorium. Z uwagi na różnorodność materiałów, różnice jakości i zróżnicowane metody pracy, firma GEB zaleca użytkownikom wykonanie prób przed ostatecznym zastosowaniem produktu. Niniejszy dokument może zostać zmodyfikowany na skutek zmian produktu lub zmian wynikających ze stanu naszej wiedzy, bez wcześniejszego powiadomienia. Należy sprawdzić przed zastosowaniem produktu, czy dokument stanowi najnowszą wersję karty technicznej.