

PDK

DZIAŁANIE

Płyn czyszczący do kotłów wewnątrz i kanałów spalinowych

- Do stosowania w przypadku kotłów paliwowych, gazowych, mieszanych
- Podgrzany produkt przechodzi w dym usuwający sadzę, złoży siarkowe, zwapniony pył ze wszystkich elementów kotła (zgorzelina)
- Poprawia skuteczność sprzętu, chroni metal przed korozją i spowalnia tworzenie się nowych złożeń

Charakterystyka techniczna

Postać	bezbarwny płyn
Gęstość	1,04
Zapach	Zapach zbliżony do amoniaku
pH	> 13
Cechy charakterystyczne	Nie powoduje korozji metalu, lakieru na palnikach Bez rozpuszczalników chlorowych

Sposób użycia

Przygotowanie

- Włączyć palnik, aby uzyskać temperaturę 40–50°C
- Wyłączyć

Instrukcje

- Spryskać roztworem ścianki, aż do uzyskania gęstej piany
- Ponownie włączyć palnik, aby uzyskać temperaturę 80–90°C
- Po ostudzeniu, usunąć osady odkurzaczem lub za pomocą szczotki

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C a +40°C.

W temperaturze 20°C, czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 36 miesięcy.

Uwagi

W przypadku kotłów drzewnych, lepiej stosować CZYSTY KOMIN – PROSZEK

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na żądanie pod numerem telefonu +48 (22) 630 22 40. Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.