

PDP

Działanie

Płyn do czyszczenia palników i filtrów olejowych

- Usuwa tłuszcz i sadze zbierające się wokół głowicy palnika i na filtrach zbiorników
- Mo_e być stosowany nierozcieńczony lub z wodą w celu oczyszczania części **metalowych**

Charakterystyka techniczna

Postać	Bezbarwny płyn
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,82
Wytrzymałość dielektryczna	57000 V/cm
Temperatura zapłonu	> 60°C
Kompatybilność	Odpowiedni do wszystkich rodzajów materiałów plastikowych

Sposób użycia

Instrukcje

- Wyłączyć palnik
- Spryskać z odległości 20 cm powierzchnię do odtuszczenia lub nałożyć pędzelkiem lub szmatką na zimną powierzchnię
- Wytrzeć
- Możliwe natychmiastowe uruchomienie palnika

Czyszczenie materiału

Stosować wodę

Przechowywanie

Przechowywać w zakresie temperatur: +5°C do +40°C

W temperaturze 20°C czas przechowywania produktu w oryginalnym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Uwagi

Produkt nie powoduje korozji metalu ani lakieru palników
Nie zawiera rozpuszczalnika chlorowego