

POOL* PREPARAT DO USZCZELNIANIA WYCIEKÓW

POOL* COLMATEUR DE FUITE

Zastosowanie

POOL* USZCZELNIACZ WYCIEKÓW uszczelnia małe nieszczelności w betonowych basenach, poliestrze, akrylu, obudowach podziemnych i połączeniach rurowych.

- POOL* USZCZELNIACZ WYCIEKÓW jest produktem płynnym, składającym się z soli alkalicznej.
- Uszczelniacz jest skutecznym produktem do usuwania wycieków rzędu 0,5 m³ do 0,8 m³ za 24 godziny w niecce o pojemności od 50 do 60 m³ (lub gdy dobowy ubytek wysokości słupa wody jest mniejszy niż 2 cm w przypadku basenu o wymiarach 10 x 5 m za 24 godziny.).
- Większe ubytki wymagają bardziej skomplikowanych zabiegów.

Oznaczenia i zezwolenia

Właściwości	Specyfikacja
Postać	Lekko lepka ciecz
Kolor	Bezbarwna
Gęstość (20°C)	1.5 +/-0.1
pH	12.7 +/-0.1
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowita
Zgodność	Woda chlorowana, woda morska, basen solny.

Sposób użycia

Przygotowanie

- Temperatura wody musi wynosić od + 10 ° C do + 30 ° C.
- pH wody w basenie musi być bliskie 7,2 przed waniem produktu do wody.
- Zatrzymaj pompę filtracyjną. Wyłącz automatyczne czyszczenie basenu i usuń wszelkie tabletki chlorowe znajdujące się na powierzchni wody lub w odpieniaczach (skimmerach).
- Ustaw zawory filtra w pozycji obejściowej lub recyrkulacyjnej. Gdy nie masz takiej możliwości, usuń sitka lub wkłady filtrujące, jeśli są stosowane.
- Wyłączyć lub ominąć elektrolizer basenów solnych.
- Nie używać uszczelniacza na częściowo zatkanych rurach (np. w przypadku obecności liści).
- Nie stosować w spa z drobnymi dyszami: produkt może blokować te dysze.

Instrukcje

- Aplikować POOL* PREPARAT DO USZCZELNIANIA WYCIEKOW w pobliżu miejsca wycieku. Przypomnienie: podczas tego etapu pompa musi być zawsze wyłączona.

Przeciek przy powierzchni (Np. projektor lub skimmer):

- Wlać uszczelniacz bezpośrednio do wody w pobliżu obszaru wymagającego uszczelnienia.

Przeciek w basenach:

- Wlać uszczelniacz bezpośrednio do wody w basenie.

Wycieki w rurociągach z utrudnionym dostępem:

- Wlać uszczelniacz bezpośrednio do skimmera, pozwoli to produktowi powoli spłynąć do rur i działać szybciej.

- Poczekaj 30 minut, a następnie uruchom ponownie pompę obiegową utrzymując odprowadzanie z systemu filtracji.
 - Pozwól pompie pracować przez minimum 8 godzin, a maksymalnie 24 godziny.
 - Ponownie uruchom filtrację (i elektrolizer, jeśli to konieczne) 24 godziny po dodaniu produktu.
 - Druga aplikacja może czasami być konieczna w przypadku większych basenów.
- Jeżeli wyciek utrzymuje się po drugiej aplikacji, wezwij specjalistę.

Zużycie

1 litr na 60 m³ wody ważne jest przestrzeganie zasady proporcjonalności i niestosowanie zbyt dużej dawki produktu.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Odczekaj 24 godziny przed zezwoleniem na pływanie.

Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub na www.geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym detergentów: Lista komponentów na żądanie pisząc na adres reach@geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym produktów biobójczych lub jeśli zawiera produkt biobójczy w celu ochrony: Zapoznaj się z kartą charakterystyki - używaj produktów w sposób odpowiedzialny.

Uwagi

Nie stosować w spa z drobnymi dyszami: produkt może blokować te dysze.

Nie stosować w instalacjach wyposażonych w zawory elektromagnetyczne.

Nie stosować na elementach instalacji wyposażonych w nieusuwalne dysze.

Nie używać, jeśli wyciek wynosi ponad 1 m³ wody dziennie, albo większy ubytek słupa wody niż 2 cm/dobę dla basenu 5 x 10m.

Nie należy używać do naprawy membran hydroizolacyjnych (linerów), użyj zestawu naprawczego POOL LINER.

Większe wycieki wymagają bardziej skomplikowanych zabiegów.

Ważne jest, aby pH wody było bliskie 7,2.

Produkt nie jest zalecany do basenów, w których do dezynfekcji wody stosuje się brom.

Uwaga: na ciemnych płytkach lub wykładzinach produkt może pozostawiać białe ślady na linii wodnej.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między 0°C a +40°C.

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego w temperaturze 20°C w normalnych warunkach higrometrycznych.

Sortowanie opakowań i odpadów

Należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu produktu oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego zostały podane w dobrej wierze i stanowią wyniki pomiarów wykonanych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie <http://www.geb.fr>.