

PROTEKTOR MULTI-METAL

DZIAŁANIE

Produkt antykorozyjny i zapobiegający odkładaniu się kamienia, do ochrony zamkniętych układów centralnego ogrzewania napełnionych niezmiękczoną wodą

- Zapobiega odkładaniu osadów i pojawianiu się szumu w kotłach i grzejnikach
- Chroni instalację przed zjawiskiem korozji elektrolitycznej w związku z obecnością różnych metali
- Zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, które są znaczącym źródłem osadów w instalacjach o niskich temperaturach
- Można stosować:
 - ze stalą, żeliwem, galwanizowaną stalą, stalą inox, aluminium i odlewami aluminium
 - z miedzią, mosiądzem, brązem
 - z PCCV, PER, PEX, PB, PP

Charakterystyka techniczna

Postać	żółto-pomarańczowy płyn
Zapach	z substancjami zapachowymi
Gęstość	1,25
pH (1%)	od 7,0 do 7,5

Sposób użycia

Przygotowanie

- Wyłączyć kocioł
- Opróżnić instalację odlewając kilka litrów
- Wlać produkt w ilości 1 litra na 100 litrów wody z kranu (**nie stosować zmiękczonej wody**). Produkt można wlać na poziomie zaworu odpowietrzającego grzejnika.
- Ponownie zastosować ciśnienie w instalacji
- Włączyć pompę cyrkulacyjną na co najmniej 30 minut, aby dobrze rozprowadzić roztwór, następnie dokładnie odpowietrzyć grzejniki
- Pozostawić produkt w układzie

Zalecenia

Obliczanie ilości wody w układzie:

- Przed pierwszym napełnieniem nowej instalacji lub przed napełnieniem instalacji po oczyszczeniu, należy sprawdzić stan licznika wody: **V1**
- Następnie należy wlać wodę i ponownie sprawdzić stan licznika: **V2**
- Dokładna ilość wody w układzie równa się różnicy: $V_e = V2 - V1$

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C a +30°C.

W temperaturze 20°C, czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 36 miesięcy.

Uwagi

Można stosować do ochrony nowych instalacji lub po usunięciu usadów instalacji istniejącej.

Można stosować wraz z produktami chroniącymi przed zamarzaniem bez substancji dodatkowych.

Nie niszczy uszczelek przy zaworach grzejników i kotłów.

W przypadku dodania wody lub produktu chroniącego przed zamarzaniem, należy pamiętać o dodaniu PROTEKTOR MULTI-METAL, aby utrzymać stężenie produktu w układzie.

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na żądanie pod numerem telefonu +48 (22) 630 22 40. Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.



GEB S.A. – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Francja
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Faks (33) 01 48 17 98 00
N°SIRET 351 417 175 00038

www.geb.fr

str: 2 z 2