

TAŚMA NAPRAWCZA WIELOFUNKCYJNA

RUBAN MULTI-FONCTIONS

Zastosowanie

Taśma łączy się szybko w jednorodną masę, gdy jest stosowana w stanie naprężenia.

- Tymczasowa naprawa instalacji, rur i przewodów.
- Zabezpieczenie przed wilgocią i wodą.
- Izolacja przewodów elektrycznych (≥ 42 kV).

Oznaczenia i zezwolenia

Właściwości	Specyfikacja
Kolor	Czarny
Rodzaj	PIR (Kauczuk poliizobutenowy)
Grubość	0.50 mm
Długość	3 m
Szerokość	25 mm
Odporność na pękanie	2 MPa
Rozciągliwość	900 %
Odporność na ciśnienie	4 bary Odporność na ciśnienie zależy od rodzaju rury: gładka i sztywna, karbowana lub elastyczna
Odporność na temperaturę	Od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
Odporność	Doskonała w przypadku wody, ozonu
Zgodność	Ze wszystkimi materiałami

Sposób użycia

Przygotowanie

- Temperatura musi wynosić od 0°C do $+35^{\circ}\text{C}$.
- Powierzchnia musi być wolna od pyłu/ kurzu i odtłuszczona.

Instrukcje

- Usunąć białą plastikową osłonę.
- Rozciągnąć maksymalnie taśmę na powierzchni, trzymając za jej koniec
- Nakładać spiralnie z 50% zakładką, wciąż rozciągając taśmę.

- Cofnij się po powierzchni co najmniej dwa razy (podwójna grubość) i pozostaw co najmniej 5 cm po każdej stronie wycieku.
- Zachować szczególną ostrożność na końcach, aby zapewnić jak najlepszy kontakt między powierzchniami (od tego zależy trwałość naprawy).
- Oderwać lub uciąć taśmę.
- Jeśli taśma zerwie się podczas nakładania, kontynuuj nawijanie w miejscu zerwania. Końce łączonych odcinków połączą się poprzez zawulkanizowanie.
- Taśmę usuwa się za pomocą noża.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub na www.geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym detergentów: Lista komponentów na żądanie pisząc na adres reach@geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym produktów biobójczych lub jeśli zawiera produkt biobójczy w celu ochrony: Zapoznaj się z kartą charakterystyki - używaj produktów w sposób odpowiedzialny.

Rada

Aby ułatwić nakładanie , zwłaszcza na rurach w pobliżu ściany, należy odciąć fragment taśmy (około 40 cm).

Taśma łączy się ze sobą, dodanie kolejnych odcinków jest zawsze możliwe.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +10°C a +30°C.

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego w temperaturze 20°C w normalnych warunkach higrometrycznych.

Sortowanie opakowań i odpadów

Należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu produktu oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego zostały podane w dobrej wierze i stanowią wyniki pomiarów wykonanych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie <http://www.geb.fr>.