

SMAR S 6959

DZIAŁANIE

Smarowanie i izolacja zaworów gazowych:

- Zawory gazowe sprzętu domowego (kuchenki, piekarniki, piecyki do wody,...)
- Smarowanie kadłubów zaworów z metalu, szkła...

Charakterystyka techniczna

Postać	Smar na bazie mydła litowego, oleju mineralnego oraz dwusiarczku molibdenu
Kolor	czarny
Gęstość	1,06
Maksymalna temperatura zastosowania	175°C.
Punkt skraplania	185°C
NLGI	2-3
Odpowiedni do gazów palnych – butanu, propanu, gazu ziemnego, ...	
Dobra odporność na temperaturę i działanie czasu	
Nierozpuszczalny w wodzie	
Bardzo wysoka odporność na składniki chemiczne	
Wysoka skuteczność natłuszczania zapobiegająca zatarciom dzięki wysokiej zawartości dwusiarczku molibdenu	

Sposób użycia

W przypadku zaworu sprzętu gazowego:

Przygotowanie

- Wyłączyć licznik
- Odpowietrzyć przewód pozostawiając palnik włączony.
- Zdjąć i oczyścić głowicę zaworu.

Instrukcje

- Nałożyć niezbyt dużą ilość **SMAR S 6959** wokół obudowy zaworu.
- Nałożyć ponownie głowicę i kilkakrotnie uruchomić zawór w celu równomiernego rozprowadzenia smaru.
- Włączyć licznik i upewnić się, że zawór jest szczelny przy użyciu wykrywacza gazu

W przypadku zaworu kuchenki:

Przygotowanie

- Zdjąć gałkę

Instrukcje

- Wprowadzić smar pomiędzy część stałą i ruchomą zaworu.
- Nie smarować zbyt obficie, by zapobiec dostawaniu się smaru do otworów zaworu.

Oczyszczanie materiału

Odtłuszczacz na bazie rozpuszczalnika lub na bazie wody

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze zawartej pomiędzy +5°C a +40°C.

W temperaturze 20°C, czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 5 lat.

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na żądanie pod numerem telefonu +48 (22) 630 22 40. Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.



GEB S.A. – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Francja
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Faks (33) 01 48 17 98 00
N°SIRET 351 417 175 00038

www.geb.fr

str: 2 z 2