

TECH'PLAST

Zastosowanie

Pasta smarująca do montażu rur z tworzywa sztucznego i z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym) z uszczelkami elastomerowymi

- Nadaje się do wody pitnej
- Odpowiednia do wszystkich średnic
- Można stosować do odprowadzania i w instalacjach pod ciśnieniem
- Może być stosowana na mokrych powierzchniach
- Zapobiega odkształceniom uszczelek (EPDM i NBR)
- Doskonałe właściwości poślizgowe

Oznaczenia i Zezwolenia

Kompatybilność z wodą pitną: Zgodna z obowiązującymi francuskimi listami pozytywnymi

Dane techniczne

Właściwości	Specyfikacje
Wygląd	Pasta żelatynowa
Kolor	Przezroczysty
pH w 20 °C	Podstawowa
Temperatura użytkowania	od +0°C do +40°C

Sposób użycia

Przygotowanie

- Sfazować i wyczyścić rurę oraz mufę

Instrukcje

- Nanieść środek równomiernie na rurę oraz mufę
- Delikatnie włożyć rurę aż do oporu

Oczyszczanie materiału

Woda i/lub sucha szmatka

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub na www.geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym detergentów: Lista komponentów na żądanie pisząc na adres reach@geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym produktów biobójczych lub jeśli zawiera produkt biobójczy w celu ochrony: Zapoznaj się z kartą charakterystyki - używaj produktów w sposób odpowiedzialny.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C a +40°C.

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego w temperaturze 20°C w normalnych warunkach higrometrycznych.

Sortowanie opakowań i odpadów

Należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu produktu oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego zostały podane w dobrej wierze i stanowią wyniki pomiarów wykonanych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie <http://www.geb.fr>.