

WYTRAWIACZ GEBSOPLAST DECAPANT GEBSOPLAST

ZASTOSOWANIE

Rozpuszczalnik do czyszczenia elementów rurowych z nieplastyfikowanego PCV, PVCC lub ABS.

- Poprawia spajanie poprzez wytrawianie zewnętrznej powierzchni klejenia.

Oznaczenia i zezwolenia

Zatwierdzony przez CSTB do użytku z zatwierdzonym przez CSTB klejem do PCV Geb

Charakterystyka techniczna

Specyfikacja	Właściwości
Postać	Przejrysty płyn
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Ketonowy
Gęstość	0.8

Sposób użycia

Przygotowanie

- Przed użyciem wytrawiacza zmatowić papierem ściernym powierzchnie przeznaczone do połączenia.

Instrukcje

- Nałóż GEBSOPLAST czystą szmatką na wcześniej zmatowione powierzchnie.
- Po oczyszczeniu natychmiast użyj kleju GEBSOPLAST, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.
- W przypadku każdego innego kleju postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie i / lub w karcie technicznej producenta.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub <http://www.geb.fr/fiches.php>

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między -5°C i +35°C.

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego w temperaturze 20 ° C w normalnych warunkach higrometrycznych..

Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie <http://www.geb.fr/fiches.php>.