

## **ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL**

### **ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Сверхмощное средство для устранения засоров, на основе серной кислоты, растворяет известковые отложения, органические вещества и жиры.

- Подходит для устранения засоров в металлических трубопроводах, трубопроводах из серого ПВХ, полипропилена, фаянса.
- Устраняет мыльные отложения, органические соединения (гигиенические прокладки, окурки, бумагу, волосы и т.д.), солевые отложения (известковые, мочевины и т.д.).

### **Технические характеристики**

Спецификации	Характеристики
Природа	Серная кислота
Вид	Жидкость розового цвета
pH	<1
Растворимость в воде	Полная
Содержание кислоты	> 96%

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ**

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ**

**НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ ДАННОЕ СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ (отбеливатель, каустическая сода, моющие средства...) или ДАЖЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ).**

**Не используйте на материалах, чувствительных к высоким температурам: хром, белый ПВХ, алюминий, медь, латунь, санитарный акрил (PMMA).**

**Избегайте повторного контакта с эмалью.**

**Не используйте на поврежденной эмали (скол, накипь, трещина и т.д.)**

**Не используйте на туалетах-мацераторах.**

**Не используйте на треснувших туалетах.**

**Не используйте для биохимических туалетов.**

**При контакте с водой продукт сильно реагирует и выделяет тепло.**

Продукт никогда нельзя разбавлять в бутылке.

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ.**

При использовании могут образовываться пары, не вдыхайте их.

## Использование

### **Подготовка**

- Использовать перчатки и защитные очки.

### **Инструкция по применению**

- Удалите большую часть застоявшейся воды при помощи губки
- Осторожно открыть флакон, не сжимая его.
- Средство заливать медленно и маленькими порциями в отверстие очищаемой канализации, используя воронку для предотвращения разбрызгивания. Подождите несколько минут между каждой дозой, чтобы продукт не реагировал со стоячей водой.
- Оставить продукт действовать в течение времени, указанного в таблице ниже.
- После обработки, первый раз промыть водой с осторожностью, а потом обильно, или же использовать нейтрализующее средство NEUTRALISANT для удаления остаточной кислотности после устранения засора из расчета 20 мл (примерно стакан воды).
- При сбросе в септический сборник: через 2 дня после прочистки произвести повторное обсеменение при помощи Активатора септиков.

### **Потребление**

	Затрудненный спуск	Засор	Время воздействия
Туалеты (кроме химических и мацераторов), писсуары	½ бутылки	1 бутылка	15-20 минут
Раковины, подвесные туалеты, биде	¼ бутылки	½ бутылки	5-15 минут
Крупная канализация	¼ бутылки	½ бутылки	15-20 минут

1 бутылка содержит 1 л продукта

### **Очистка оборудования**

Водой.

### **Меры предосторожности**

Паспорт безопасности доступен в интернете на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) или на <http://www.geb.fr/fiches.php>

## Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +40°C.

При температуре 20°C и нормальной влажности продолжительность хранения продукта в его закрытой оригинальной упаковке составляет 3 года.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France  
Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - [www.geb.fr](http://www.geb.fr)

T\_RU\_DEBOUCHEUR\_PROFESSIONNEL\_ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ\_СРЕДСТВО\_ДЛЯ\_ПРОЧИСТКИ\_ТРУБ- стр 2 из 3

Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, различия в качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить испытания перед применением в реальных условиях эксплуатации.

Этот документ может быть изменен в соответствии с развитием продукта и состоянием наших знаний без предварительного уведомления, и поэтому рекомендуется проверить перед использованием на сайте [www.geb-russia.ru](http://www.geb-russia.ru), что вы располагаете последней версией.