

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ ИЗ ПВХ ПЕРЕД
СКЛЕИВАНИЕМ**
DECAPANT GEBSOPLAST

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Очиститель/обезжириватель (растворитель) для очистки элементов канализации из непластифицированного ПВХ, хлорированного ПВХ или ABS.

- облегчает склеивание, растворяя поверхностный слой детали.

Этикетки и Аккредитации

Одобрено CSTB при использовании с ПВХ адгезивом одобрено QB16

Технические характеристики

Спецификации	Характеристики
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветная
Запах	Кетоновый
Плотность	0,8

Использование

Подготовка

- Перед нанесением очистителя/обезжиривателя, обработайте соединяемые части при помощи наждачной бумаги.

Инструкция по применению

- Нанесите DECAPANT GEBSOPLAST при помощи чистой ткани на две, предварительно обработанные наждачной бумагой, соединяемые части.
- После очищения, незамедлительно используйте соответствующий клей GEBSOPLAST для работы.
- Для любого другого клея, следуйте инструкциям на упаковке продукта, или техническому руководству производителя.

Меры предосторожности

Паспорт безопасности доступен в интернете на сайте www.quickfds.com или на <http://www.geb.fr/fiches.php>

Хранение

Хранить при температуре от -5°C до +35°C.

При температуре 20°C и нормальных условиях влажности продолжительность хранения продукта в его закрытой оригинальной упаковке составляет 5 лет.

Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, различия в качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить испытания перед применением в реальных условиях эксплуатации.

Этот документ может быть изменен в соответствии с развитием продукта и состоянием наших знаний без предварительного уведомления, и поэтому рекомендуется проверить перед использованием на сайте www.geb-russia.ru, что вы располагаете последней версией.