

## FILGUM

### НАЗНАЧЕНИЕ

Мастика для придания герметичности в местах сопряжений, стыков труб в канализационных сливах, на плоскостях стыков и сальниках.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Цвет	Бежевый
Вид	Плотная мягкая паста
Время высыхания после нанесения	Не применимо Продукт остаётся мягким и не затвердевает течением времени
Температурная стойкость	До +100°C
Окрашиваемая Химическая стойкость	Да Устойчива к воздействию холодной и горячей воды, а также чистящих средств для сантехники
Адгезия	Хорошая адгезия к большинству материалов (керамика, металл, пластмассы, дерево, стекло). Перед применением на пористых материалах (мраморе, природном камне и т.д.) рекомендуется попробовать продукт на другом месте (есть риск, что на поверхностях останутся пятна).

### Применение

#### Подготовка

- Поверхности должны быть очищены от пыли и жира.

#### Применение

- Набрать нужное количество пасты.
- Размять пасту перед нанесением.
- Окончательное нанесение производится вручную или путём механического уплотнения.

#### Расход

В зависимости от диаметра для нанесения 1 м шва потребуется следующее количество продукта:

Диаметр шва в мм	5	10	15	20
Кол-во продукта на метр шва в граммах	36	145	327	581

#### Очистка инструмента

Очистка инструмента производится ацетоном, уайт-спиритом или этиловым спиртом.

## Рекомендация

Чтобы облегчить нанесение, размешайте пасту и вытяните её в жгут.

## Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +40°C.

При температуре 20°C срок хранения продукта в невскрытой упаковке составляет до 10 лет.

Сведения, приведённые в этом документе, представлены добросовестно и отражают результаты измерений, проведённых в нашей лаборатории. Учитывая разнообразие материалов, разное качество и разнообразие методов работы, мы рекомендуем потребителям перед обработкой попробовать продукт в тех условиях, где он будет применяться. По ходу улучшения продукта в этот документ вносятся изменения, и уведомления об этом не предусмотрены, так что советуем вам перед применением удостовериться, что вы располагаете самой актуальной версией документа.

Лист данных о безопасности доступен в Интернете по адресу [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).



GEB SAS - CS 62062 - Tremblay en France  
95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex - France  
Phone. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00  
N°SIREN : 500 674 056