

HAMPTON

ПРИМЕНЕНИЕ

Зачищающий флюс-паста на основе хлорида цинка для пайки оловом, пригодный для использования при низкой температуре, не текучий и не загрязняющий.

- Флюс для мягкой пайки оловом распространенных металлов: железо, сталь, чугун, медь, бронза, латунь, олово, цинк, свинец и т.д.
- Не использовать для алюминия.

Технические характеристики

Вид	Паста
Цвет	Бежевый
Плотность	1,2
Температура использования	от +75°C до +375°C

Инструкция по использованию

Подготовка

- Очистить соединяемые элементы с помощью металлической губки или наждачной бумаги.

Применение

- Нанести пасту **HAMPTON** на спаиваемые элементы
- Соединить обе спаиваемые детали.
- Нагреть трубы, чтобы температура металла расплавилась припой.
- Снять излишки припоя тряпкой или влажной губкой.
- Для пайки свинцом зачистить с помощью **STEAROX**.
- Если зазор между соединяемыми элементами слишком велик, заполнить его дополнительным количеством припоя.

Очистка инструмента

- Снять излишки припоя с помощью тряпки или влажной губки.

Хранение

Хранить при температуре между + 5°C и + 50°C.

При температуре 20°C срок хранения состава в его первоначальной закрытой упаковке составляет 3 года.

С данными по безопасности продукта можно ознакомиться на сайте www.quickfds.com. Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Принимая во внимание количество материалов, разницу в их качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить предварительное опробование состава в условиях, максимально приближенных к реальным. В зависимости от изменений состава продукции и наших знаний в данный документ могут без предупреждения вноситься модификации, и потому рекомендуем перед использованием убедиться, что речь идет о последней редакции.