

## **СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК POOL \***

### **POOL \* COLMATEUR DE FUITE**

#### **ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

**POOL\* Устранитель течи затыкает небольшие протечки в бассейнах из бетона, полиэстера, акрила, и подземных соединений труб.**

- POOL\* УСТРАНИТЕЛЬ ТЕЧИ представляет собой жидкость на основе щелочных солей.
- Данный продукт позволяет герметизировать протечки от 0.5 м<sup>3</sup> до 0.8 м<sup>3</sup> в день для бассейна, объемом от 50 до 60 м<sup>3</sup>. (при уменьшении объема воды менее, чем на 2 см от глубины бассейна объемом 10 x 5 м, в сутки)
- Более значительные повреждения подлежат более серьезному ремонту.

#### **Технические характеристики**

<b>Спецификации</b>	<b>Характеристики</b>
Внешний вид	Слегка вязкая жидкость
Цвет	Бесцветный
Плотность (20°C)	1.5+/-0.1
pH	12.7+/-0.1
Растворимость в воду	Полностью
Совместимость	Хлорированная вода, морская вода, соленая вода

#### **Использование**

##### **Подготовка**

- Температура воды должна быть между +10°C и +30°C
- pH воды должна быть приближена к 7,2 перед добавлением продукта
- Остановить фильтрующий насос. Удалить автоматический очиститель бассейна и существующие хлорированные таблетки с поверхностей и в скиммерах.
- Поставить клапан фильтра в позицию перезапуска или циркуляции в замкнутом контуре. Если у вас отсутствуют такие опции, удалите, соответственно, решетки или картриджи фильтра.
- Не использовать в СПА, где есть тонкие струи: продукт может их забить.

##### **Инструкция по применению**

- Добавьте POOL\* УСТРАНИТЕЛЬ ТЕЧИ в соответствии с местом протечки:

##### **Протечка рядом с поверхностью:**

- (Например, подсветка или скиммер): налейте POOL\* УСТРАНИТЕЛЬ ТЕЧИ непосредственно в воду рядом с местом протечки.

### **Протечка в бассейне:**

- налейте POOL\* УСТРАНИТЕЛЬ ТЕЧИ непосредственно в воду бассейна.

### **Протечка в недоступных трубах:**

- Перед включением насоса, добавьте POOL\* УСТРАНИТЕЛЬ ТЕЧИ в скиммеры, продукт медленно стечет в трубы и подействует более быстро.
- Подождите 30 минут перед включением циркулярного насоса
- Оставьте насос работать в течение не менее 8 часов и не более 24 часов
- Включите фильтрацию снова спустя 24 часа после добавления продукта
- Второе применение может потребоваться для бассейнов БОльшого объема.
- Если протечка остаётся после второго применения – обратиться к профессионалам по обслуживанию бассейнов

### **Потребление**

- 1 литр на 60 м<sup>3</sup> воды

### **Меры предосторожности**

Паспорт безопасности доступен в интернете на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) или на <http://www.geb.fr/fiches.php>

Подождите 24 часа перед тем, как купаться

### **Хранение**

Хранить при температуре 0°C до +40°C

Срок годности, указанный на упаковке, действителен для невскрытого продукта, хранящегося при 20°C при нормальной влажности, и составляет 2 года.

### **Примечания**

- Не использовать в СПА с тонкими струями: продукт может их заблокировать
- Не использовать в системах, оборудованных электромагнитными клапанами
- Не использовать в частях, оборудованных несъемными пульверизаторами
- Не использовать, если утечка больше, чем 1 м<sup>3</sup> в день, при уменьшении объема воды более, чем на 2 см от глубины бассейна объемом 10 x 5 м
- Не использовать для ремонта гидроизоляционных мембран (лайнера), использовать POOL\*KIT PREPARATION LINER
- Более значительные утечки требуют более серьезного ремонта
- Важно использовать продукт в воде с кислотностью близкой к 7.2
- Данный продукт не рекомендован для использования в бассейнах водой, обработанной бромом.
- Использовать с осторожностью для кафеля или лайнера темных тонов. Средство может оставить белый след на уровне кромки воды.

Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, различия в качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить испытания перед применением в реальных условиях эксплуатации.

Этот документ может быть изменен в соответствии с развитием продукта и состоянием наших знаний без предварительного уведомления, и поэтому рекомендуется проверить перед использованием на сайте [www.geb-russia.ru](http://www.geb-russia.ru), что вы располагаете последней версией.

ГЕВ SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France  
Тél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - [www.geb.fr](http://www.geb.fr)

T\_RU\_POOL\_COLMATEUR\_DE\_FUITE\_СРЕДСТВО\_ДЛЯ\_УСТРАНЕНИЯ\_УТ  
ЕЧЕК – стр. 2 из 2