

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА СТРІЧКА RUBAN MULTI FONCTIONS

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

При натягуванні стрічки під час нанесення, вона швидко змішується з однорідною масою.

- Тимчасовий ремонт труб, трубок і шлангів.
- Захист від вологи та води.
- Ізоляція електричних кабелів (≥ 42 кВ).

Технічні характеристики

Специфікації	Характеристики
Колір	Чорний
Матеріал	PIR (поліізоціанурат)
Товщина	0,50 мм
Довжина	3 м
Ширина	25 мм
Міцність на розрив	2 мПа
Подовження при розриві	900 %
Міцність на тиск	4 бари Опір тиску залежить від характеру труби: гладка і жорстка, рифлена або гнучка.
Температурний опір	Від -40 °C до +90 °C
Опір	Дуже добре підходить для води, озону.
Сумісність	З усіма матеріалами

Застосування

Підготовка

- Температура має бути у межах від 0 до +35°C.
- Опори повинні бути очищені від пилу і знежирені.

Спосіб застосування

- Зніміть білу захисну плівку.
- Утримуючи кінець стрічки на поверхні, максимально розтягніть її.
- Наносьте її по спіралі з 50% перекриттям, завжди розтягуючи стрічку. Зробіть хоча б один круглий прохід (2 шари) і залиште не менше 5 см з кожного боку місця протікання.

- Будьте особливо обережні на кінцях, щоб забезпечити якомога досконаліший контакт між поверхнями (від цього залежить тривалість ремонту).
- Відірвіть або переріжте стрічку.
- Якщо стрічка розривається під час використання, продовжуйте роботу з іншим шматком. Цей шматок з'єднається з першим.
- Стрічку можна видалити за допомогою різака.

Запобіжні заходи під час використання

Паспорт безпеки див. на сайті www.quickfds.com або <http://www.geb.fr/fiches.php>.

Якщо до засобу застосовуються норми щодо миючих засобів, список компонентів можна отримати за запитом за адресою reach@geb.fr.

Якщо до засобу застосовуються норми щодо біоцидів або якщо він містить біоциди для захисту, див. паспорт безпеки — Будь ласка, використовуйте продукти відповідально.

Порада

Для більшої зручності, особливо на трубах біля стіни, обріжте заздалегідь довжину стрічки (близько 40 см). Оскільки стрічка з'єднується з іншим шматком, завжди можна додати ще.

Зберігання

Зберігати при температурі від +10 °C до +30 °C подалі від світла.

Термін придатності, який зазначений на пакуванні, вимірюється на невідкритому виробі, що зберігається при температурі 20 °C з нормальною вологістю.

Сортування упаковки та відходів

Див. інформацію на упаковці засобу та будь-які застосовні місцеві правила.

Інформація в цьому технічному паспорті надана добросовісно і є результатом вимірювань, проведених в нашій лабораторії. У зв'язку з великою кількістю матеріалів, різницею в якості і різними методами роботи ми рекомендуємо провести попередні випробування в реальних умовах експлуатації.

Цей документ може бути змінений без попереднього повідомлення відповідно до розробки засобу або наявної у нас інформації, тому ми рекомендуємо перевіряти останню версію на сайті <http://www.geb.fr>.